

VANHA LINEAR koodi ja avain koodille

Tuotteen nimi	CRI/CCT	Optiikka	IP-luokka	Väri	Teho	Liitäntä	Kaapelin pituus	Liitin	Elektroniikka
Linear S	830-	P1C-	44	S-		56	1	1	0
Linear P	830- = CRI min. 80 typ. 85, CCT 3000K	P1C- = Korkean hyötysuhteen optinen heijastin ja kirkas suoja	44 = IP44 Suojaus yli 1mm kiinteitä esineitä vastaan, roiskevesitiivis	S- = Anodisoitu harmaa	28 = 27W	0. Pikaliitin Phoenix QPD 3x1,0-1,5mm ²	0 = Ei kaapella	0 = Ei liittintä	0 = Ei ohjausta
Linear S	840- = CRI min. 80 typ. 85, CCT 4000K	P1M- = Korkean hyötysuhteen optinen heijastin ja mikroprismasuoja	64 = IP64 Pölytiivis ja suojaus roiskukalta vedeltä		35 = 34W	1. Liitäntäkaapeli päädyistä (MSK) 1,5mm ²	1 = 1,5m	1 = Wago Winsta (IP 20)	2 = DALI
Linear S+	850- = CRI min. 80 typ. 85, CCT 5000K	POM- = Prismoitettu optinen suoja			45 = 43W	3. Kumikaapeli päädyistä (VSKB) 2,5mm ²	2 = 4m	2 = Enstonet (IP 20)	4 = Teollisuusversio (-40...+50°C)
Linear SI					56 = 54W	4. Liitäntäkaapeli läpilyhdytetty (MSK) 2,5mm ²	Läpilyhdytys (*)	3 = Schuko pistotulppa	5 = Teollisuusversio DALI (-40...+50°C)
Linear SR					70 = 68W	5. Liitäntäkaapeli läpilyhdytetty (VSKB) 2,5mm ²	3 = 1,9m + 1,8m		
						6. Pikaliitin läpilyhdytetty Phoenix QPD 5x1,5-2,5mm ²	4 = 1,9m + 2,8m		
						7. Kytentäpäätty 5x1,5-2,5mm ²	5 = 1,9m + 3,8m		
						8. Kytentäpäätty läpilyhdytetty 5x1,5-2,5mm ²	6 = 1,9m + 0,8m		
							7 = 0,8m + 0,9m		

Uusi koodi	Vanhan koodin 4., 3. ja 2. viimeinen numero	Vanhan koodin viimeinen numero
Kytentäpääkaapeli ks. Selector	Liitäntä, kaapeli, liitin	Elektroniikka/Ohjautapa lue -merkki tai-merkiksi
-2	110	0 4
-4	120	0 4
-2DA	110	2 5
-4DA	120	2 5
-2R	310	0 4
-4R	320	0 4
-2RDA	310	2 5
-4RDA	320	2 5
-2W2W-	461	0 4
-2W3W-	431	0 4
-2W4W-	441	0 4
-2W5W-	451	0 4
-2W2W-DA	461	2 5
-2W3W-DA	431	2 5
-2W4W-DA	441	2 5
-2W5W-DA	451	2 5
-8R-	5X0	0 2 4 5
-C	700	0 4
-CDA	700	2 5
-C-	800	0 2 4 5
-C-DA	800	0 2 4 5
-QPD-	600	0 2 4 5
-4QPD-	610	0 2 4 5
-6QPD-	620	0 2 4 5
-QPD-	000	0 2 4 5
-2S	113	0 4
-2SR	313	0 4
-1.5GA69	114	0 4
-2W	111	0 4
-4W	121	0 4
-2WDA	111	2 5
-4WDA	121	2 5
-C4-	810	0 4
-C6-	820	0 4
-C4-DA	810	2 5
-C6-DA	820	2 5

UUSI LINEAR koodi ja avain koodille

Tuote	Optiikka	Varintoisto_Varilampo	Core_Identifier	Ohjaus	Teho	IP-luokka	Kytentäpääkaapeli
LINEAR S	S1M S1C		830 LE	tyhjä=On/off	43W	IP20	Ks. Selector tai yo Uusi koodi lista
LINEAR P	POM		840 LO	DA=DA	nnW	IP44	
LINEAR S+	S+1M S+1C		850 HE	IND=IND	nnW	IP64	
LINEAR SI	SI1M SI1C		930 HO	IND DA=IND DA			
LINEAR SR	SR1M SR1C		940 XO				
			950				

Purso Oy Alumiinitie 1
18.11.2021

Fi-37200 Siuro
Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin

Finland
+358(0)33404111 SNEP@PURSO.FI

PURSO.FI